



SPEZIELLER SCHAFT

**LIGNOLOC® HOLZNAGEL
MIT GESTUFTEM SCHAFT**



LIGNOLOC® MIT GESTUFTEM SCHAFT

Der neue LIGNOLOC® mit einem Durchmesser von 3,5 mm und eine Länge von 25 oder 37 mm ist ideal für filigrane Präzisionsarbeiten, insbesondere im Küchen- oder Möbelbau, sowie für Feinarbeiten im Innenausbau oder bei Innenwandverkleidungen. Der Nagel mit Kopf besticht durch seinen abgestuften Schaft, der die Spaltung des Holzes minimiert und ist damit die perfekte Wahl für Schreiner und Tischler.

LIGNOLOC® HOLZNAGEL

- Nachhaltig und kreislaufgerecht
- Kein Holzleim notwendig
- Deutlich schneller installiert als Holzdübel
- Aus heimischem Buchenholz
- Keine Korrosionsspuren oder Streifenbildung am Holz
- EPD verfügbar



KONTAKT & SERVICE

Unser Vertriebsteam
berät Sie gerne:

T +43 7724 2111-671
sales.dach@beck-fastening.com
www.beck-fastening.com

BESCHREIBUNG

LIGNOLOC® ist der weltweit erste schießbare Holznagel perfekt geeignet für den ökologischen und kreislaufgerechten Holzbau und die ökologische Holzverarbeitung. Die revolutionären LIGNOLOC® Holznägel werden aus heimischem Buchenholz gefertigt und weisen eine vergleichbar hohe Zugfestigkeit wie Aluminiumnägel auf. Durch ihre mechanischen Eigenschaften können die Nägel ohne Vorbohren mit dem FASCO® LIGNOLOC® Druckluftnagler in Holz* und Holzwerkstoffe eingeschossen werden und verbinden sich unlösbar mit diesen.

* bei Holz von 350 bis 500 kg/m³ und unter Einhaltung der Randabstände lt. Eurocode 5

LIGNOLOC® HOLZNAGEL MIT GESTUFTEM SCHAFT



BEFESTIGUNGSMITTEL

	LIGNOLOC® Holznägel
Durchmesser	3.5 mm 0.138"
Länge	25 mm, 37 mm 1", 1 1/2"
Kopf	4.2 mm 0.165"
Material	verdichtetes Buchenholz
Farbe	natur
Kapazität	150
Magazinierung	15° Coil LIGNOLOC® im Plastikband recyclebar

KOMPATIBLES FASCO® GERÄT

F33 CN15-PS40 LIGNOLOC®

ANWENDUNGEN

- Holzsärgе
- Möbel – innen / außen
- Holzverkleidungen
- Kücheneinheiten
- Innenverkleidungen
- Bühnenbau
- Vorfixierung für verleimte Bauteile aus Holz

