

NR3665DA

36V Akku Ankernagler 34°

- STRAP-TITE SONDENSPITZE FÜR SICHERES ARBEITEN
- TROCKENSCHUSS-SPERRE
- HOHE LEISTUNG, STABILITÄT UND SICHERHEIT
- KEIN GAS/ KEIN SCHLAUCH/ KEIN KOMPRESSOR



Spezifikationen

Spannung	36V
Motortyp	Brushless
Antriebssystem	Air Spring
Eintreibgeschwindigkeit	Bis zu 2 Nägel/Sek.
Nagellänge	38 bis 64 mm
Nagelschaft Ø	3,3 bis 4,1 mm
Nagelkopf Ø	7,1 mm
Modus	Einzelschussauslösung
Magazinkapazität	31 Nägel (Rund-Kopf / papiergebunden)
Tiefeneinstellung	werkzeuglos
Abmessungen (H x L x B)	325 x 346 x 127 mm
Gewicht ¹	4,8 kg

Merkmale

- Luftfeder-Antriebssystem, für ein sanftes, pneumatisches Gefühl
- Strap-tite-Sonde für sicheres und effektives Nageln
- 2-Stufen Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigte Schussauslösung
- Automatische Abschaltung nach 30 Minuten Inaktivität, sorgt für Sicherheit
- Sperrung gegen "Trockenschuss", wenn sich nur noch 5 Nägel im Magazin befinden
- Kompatibel mit dem HiKOKI AC/DC Adapter (ET36A)
- Schutzvorrichtung gegen Schrägschüsse
- Verstellbarer/Ausklappbarer Aufhänge Haken
- Bis zu 900 Eintreibvorgänge mit einer Akku-Ladung (BSL36A18X)
- LED für optimale Sicht auf das Material

Ausführung

NR3665DAW6Z: OHNE Akku, Ladegerät und Transportkoffer
4966376417988 Schutzbrille

¹ Inkl. Akku BSL36A18X